




3.4 ND 600/ND 620/ND 620hd drainagebaan



ND 600 drainagebaan



ND 620 drainagebaan



ND 620hd drainagebaan

Een ca. 11 mm dikke CE-gemarkeerde drainagebaan met een hoge druksterkte en op de nopzijde een filterweefsel verlijmd. De drainagebaan kan aan de niet-nopzijde worden voorzien van een drukverdelende kunststof glijfolie (ND 620/ND 620hd drainagebaan).

Uitvoerig getest

TU München (D) – systeemcomponent van het Nophadrain Parkeerdaksysteem

Toepassing

Intensief Groendaksysteem

Terrasdaksysteem – belastingsklasse 1

Parkeerdaksysteem-personenwagen – belastingsklasse 2

Parkeerdaksysteem-vrachtwagen (ND 620hd drainagebaan) – belastingsklasse 3

Eigenschappen

- Materiaal noppenfolie: polystyreen (HIPS)
- Materiaal filterweefsel: polypropyleen (PP) ca. 190 g/m²
- Materiaal glijfolie ND 620/ND 620hd: gemodificeerd polypropyleen (PP)
- Dikte: ca. 11 mm
- Gewicht ND 600/ND 620/ND 620hd: ca. 1.170/1.300/1.470 g/m²
- Druksterkte ND 600/ND 620/ND 620hd: ca. 850/850/1.100 kPa
- Drainagecapaciteit: volgens DIN 4095* – zie brochure "Dimensionering waterafvoerende laag"

Product	Afmetingen (L x B)	Leveringsvorm
ND 600 drainagebaan	32 x 1,25 m	Rol 40 m ²
ND 620 drainagebaan	32 x 1,25 m	Rol 40 m ²
ND 620hd drainagebaan	32 x 1,25 m	Rol 40 m ²

*DIN 4095: "Drainage van bouwwerken – Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung"